

KOHLER

Manuelles Anstoßen der Abgasreinigung KDI2504

Sehr geehrter Anwender,

Sie haben ein hochwertiges Produkt der Firma Kohler gekauft.

Entsprechend der Abgasvorschriften, muss auch der DPF von Zeit zu Zeit gereinigt bzw. frei gebrannt werden. Normalerweise geschieht das automatisch. Wenn die Reinigung jedoch mehrmals abgebrochen wurde, muss diese manuell eingeleitet werden.



Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

1. Fahrzeug ins Freie stellen
2. Schalter am Display 4x nach unten drücken; dann erscheint Beladung des DPF z. B. 100%
3. Manuelle Reinigung kann nur bis 109% eingeleitet werden, alles darüber hinaus kann nur vom Kohler-Service erfolgen
4. Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Teile in unmittelbarer Nähe sind
5. Motor auf Betriebstemperatur bringen (80 Grad Wassertemperatur)
6. Fahrzeug laufen lassen, Handbremse ziehen
7. Roten Schalter zum Sperren der Hydraulik betätigen - siehe Bild
8. Kippschalter zum Manuellen einleiten 5 Sekunden gedrückt halten
9. Motor erhöht die Drehzahl selbstständig auf 1700min. Der Vorgang kann je nach Beladungszustand des DPF bis zu 90 Minuten dauern.
10. Nach Abschluss des Freibrennens, geht der Motor in seine Leerlaufdrehzahl zurück
11. Den Motor für ca. 3 Minuten im Leerlauf abkühlen lassen, abstellen
12. Nach 30 Sekunden Zündung einschalten, dann muss die Motorlampe erloschen sein. Die Maschine kann wieder benutzt werden.

